

純正転造加工油

スーパーロール ルブ

Super Rolling Lubricant

製品紹介

スーパーロールルブシリーズはこれまでにあった転造加工にも適している切削用加工油ではなく、転造盤メーカーが作った転造加工に特化した専用油です。

ラインナップ

塩素フリー不活性タイプ

2D15:2 ダイス用 工具寿命向上に特化し、加工による持ち去り低減も考慮した低粘度タイプ。

3D35:3 ダイス用 ダイホルダーの軸受部摩耗を軽減させる潤滑性能に特化した純正油。高粘度仕様のため、負荷加工をされている2ダイスユーザー様にも適しています。

塩素フリー活性タイプ

MD32SUS:ステンレスの転造加工に対応するために開発した専用油。

ニュース

消防法対策・危険物除外

高引火点仕様油を発売開始

3Dシリーズ高引火点仕様油「**スーパーロールルブ3D35H**」は既存のスーパーロールルブと同様に塩素フリー、不活性タイプであり、ランニングコストは抑えられることはもちろんのこと、引火点が250℃以上であるため取扱量の規制が厳しい地域でも貯蔵量を心配する必要がなくなりました。

剥離対策用スーパーロールルブを開発中

詳細は裏面参照



注意

SRL 3D35は3ダイス転造盤A-22B型を稼働する上でのメーカー指定油になります。

代表性状

項目		スーパーロールルブ 2D15	スーパーロールルブ 3D35	スーパーロールルブ MD32SUS	スーパーロールルブ 3D35H
密度	g/cm ³ @15°C	0.87	0.88	0.91	0.92
引火点	°C(C.O.C)	208	240	182	256
動粘度	mm ² /s@40°C	16	45	35.48	45.06
銅板腐食	100°Cx3h	1(1B)	1(1B)	4(4C)	1(1B)
硫黄分	WT%	0.76	1.43	4.04	1.43

剥離対策用スーパーロールルブ開発中

剥離対策用スーパーロールルブは、工具寿命を伸ばすことが出来ることはもちろん、ウォームギヤの転造加工時に生谷部表面の疲労破壊から生じる剥離発生を抑制する転造加工油になります。

荷姿

「2D15」「3D35」「3D35H」のドラム缶販売を開始しました。割安になることに加え、ペール缶と異なり廃油の一時保管や粉保管にも再利用頂き、回収業者による引取も受けやすくなります。
200Lドラム缶、20Lペール缶

取り扱い上の注意

体質により皮膚障害が生じた場合は、石鹸水で良く洗うと共に保護クリームをご利用ください。

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に入りの取扱注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」が必要な場合は、営業担当者までご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

お問い合わせ

株式会社ニッセー

- 東日本営業所 TEL 0554-26-6011 / FAX 0554-26-6017
- 名古屋営業所 TEL 052-803-3167 / FAX 052-803-3246
- 大阪営業所 TEL 06-6766-0216 / FAX 06-6766-0217